




# LE HOPMAN HST01

Le haut-parleur **HST01** transforme les surfaces rigides de votre environnement (cloisons, plafonds, miroirs, meubles...) en enceinte invisible.


Le **HST01** transmet à la matière une énergie acoustique pure et harmonieuse et vous faire vivre une expérience de son spatial de haute qualité, qui vous enveloppe et vous renvoie à vos premières émotions sonores.

Monté au dos d'une surface rigide, un **HST01** permet de sonoriser une pièce de 15 à 20 m<sup>2</sup>.

Diffusion avec  
Hopman HST01 >>>



Diffusion avec  
haut-parleur classique >>>



INFORMATIONS TECHNIQUES

MODÈLE HST01 EU 70 V / 100 V	25 W
IMPÉDANCE	8 Ω
BANDE PASSANTE	40 HZ => 14 KHZ
PUISSANCE MAXIMALE SUPPORTÉE EN CONTINU	30 W
DIMENSIONS	L 115 X L 105 X H 39 MM
POIDS	0.500 KG
UNITÉ CONSOMMATEUR	1 HST01 PAR BOÎTE
DIMENSIONS	L 200 X L 185 X H 75 MM
POIDS BRUT	0.680 KG
CARTON D'EXPÉDITION	16 UNITÉS CONSOMMATEUR
DIMENSIONS	L 410 X L 410 X H 310 MM
POIDS BRUT	11.7 KG
CODE DOUANIER	8518.2990

CONFORMITÉ AUX NORMES  
ET RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR

## HOPMAN HST01 RÉPOND AUX NORMES SUIVANTES :

**ACOUSTIQUES**  
NF EN 60268 - 16 --- UIC 568

**INCENDIE**  
SOCLE DE FIXATION EN PC /  
ABS NORME UL94 5VA

**CHOC ET VIBRATIONS**  
CEI 61 373 CATÉGORIE 1,  
CLASSE B

**COMPATIBILITÉ  
ÉLECTRO MAGNÉTIQUE**  
DIRECTIVE CEM 89/336/EEC  
ET ARTICLE 10 (1)  
DE CETTE MÊME DIRECTIVE,  
NF EN 61000-4-3  
(4-2) (4-4) (4-6)1.



Les connecteurs d'entrée  
peuvent être manipulés à mains nues,  
en conformité avec la norme IEC60065.



### MONTAGE

SE REPORTER AUX INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
DANS L'EMBALLAGE OU ACCESSIBLES  
SUR [seanaps.com](http://seanaps.com)

HOPMAN HST01 EST GARANTI 2 ANS.



THE ORIGINAL ACOUSTIC WELL BEING

SEANAPS SAS

Tél. : +33 (0)6 02 71 57 84  
E-Mail : [hnd.hopman@sfr.fr](mailto:hnd.hopman@sfr.fr)

[seanaps.com](http://seanaps.com)  
Distributeur HOPMAN Europe