



LE HOPMAN HST01-D100V

Qualité, simplicité, rapidité...

Afin de simplifier le travail des intégrateurs, Hopman ST a créé un produit fini, prêt à installer, destiné à sonoriser les lieux publics.

Le **HST01-D** est une plaque de plâtre, de 10 mm d'épaisseur, équipée, sur sa face arrière, d'un **HST01**. Ce produit se colle derrière n'importe quelle dalle de plafond courante sur le marché. Grâce à l'énergie pure et harmonieuse qu'il transmet, un seul **HST01-D** permet de sonoriser une pièce de 15 à 20 m².

La version **HST01-D100V** est équipée d'un transformateur 24 watts en 8 ohms.

En reliant plusieurs dalles par le principe de la ligne 100 volts, il est aisé de sonoriser un couloir ou un espace plus vaste tel qu'un hall de réception avec une seule amplification.

THE ORIGINAL ACOUSTIC WELL BEING

SEANAPS SAS
30, rue de la Perche - 44700 ORVAULT
Tél. : +33 (0)6 02 71 57 84 - E-Mail : hnd.hopman@sfr.fr

seanaps.com
Distributeur HOPMAN Europe

MODÈLE	25 W
IMPÉDANCE	8 Ω
BANDE PASSANTE	40 HZ => 14 KHZ
PUISSANCE MAXIMALE SUPPORTÉE EN CONTINU	30 W
CONNECTEUR	2X WAGO 2 BORNES
DIMENSIONS	L 600 X L 600 X H 42 MM
POIDS	3.480 KG
UNITÉ CONSOMMATEUR	1 PAR CARTON
CARTON D'EXPÉDITION	1 UNITÉ CONSOMMATEUR
DIMENSIONS	L 680 X L 660 X H 95 MM
POIDS BRUT	4.5 KG

HOPMAN HST01-D RÉPOND AUX NORMES SUIVANTES :

ACOUSTIQUES
NF EN 60268 - 16 --- UIC 568

INCENDIE
SOCLE DE FIXATION EN PC /
ABS NORME UL94 5VA

CHOCS ET VIBRATIONS
CEI 61 373 CATÉGORIE 1,
CLASSE B

**COMPATIBILITÉ
ÉLECTRO MAGNÉTIQUE**
DIRECTIVE CEM 89/336/EEC
ET ARTICLE 10 (1)
DE CETTE MÊME DIRECTIVE,
NF EN 610000-4-3
(4-2) (4-4) (4-6)1.



**Les connecteurs d'entrée
peuvent être manipulés à mains nues,
en conformité avec la norme IEC60065.**



MONTAGE

SE REPORTER AUX INSTRUCTIONS DE MONTAGE
DANS L'EMBALLAGE OU ACCESSIBLES
SUR

**HOPMAN HST01-D EST GARANTI 2 ANS.
FABRIQUÉ EN France**

