

VETROSPACE™

GROUPSPACE

M3



GROUPSPACE M3 est un espace de travail qui convient souvent pour des réunions de 2 à 4 personnes mais peut tout à fait se transformer en bureau pour une personne. Nous pouvons le livrer tout aménagé à votre convenance, avec des tables, chaises, fauteuils, canapés, plantes d'intérieur afin que vous vous sentiez bien.

Information technique

Dimensions (Ext) L 210/ P 160 /H 240 cm

Dimensions (Int) L 200/ P 150/ H 220 cm

Poids 900 kg

Hauteur minimale de plafond : 250 cm

Insonorisation STI:0,03 DS: 31,3dB ISO 23351-1

Vitres 16,7 mm insonorisé et sécurisé

Intérieur: laine acoustique ECOflot

(en option sur l'extérieur possible)

Extérieur: Laminé blanc ou noir

Porte coulissante double vitrage : position et ouverture au choix.

Accès handicapé.

Structure 5 options de configurations

Connectivité 230V/16A

Puissance moyenne 93 W

Puissance maximum 300 W

Consommation d'énergie 2,2kWh/24h

Prises de courant : 4 avec mise à la terre et parafoudre

En option :

Port USB (1,5 A) + RJ45, HDMI

Pompe à chaleur réversible,

Extincteur automatique, Obturation des

vitres, serrure magnétique, porte à fermeture automatique, ameublement.

Echelle de classification STI

<0,05	Exceptionnel
0,05-	Bon
0,20	Passable

Profiles de structure



RAL
9004
Noir



RAL
9016
Blanc



Palette RAL

Revêtement de sol



Gris clair
506



Gris foncé
902

ECOflot



Gris clair
953



Blanc
Naturel
955



Gris foncé
923



Palette
ECOflot*

Configurations possibles



* En supplément

Information technique CLEAN AIR

Revêtement intérieur laine ECOfelt
Revêtement de sol Anker Aera,
antistatique

Ventilation contrôlée, automatisée et
filtrée HEPA 13, +120 l/s

Lumière LED, microlens 4000 K



Information technique CLEAN ULTRA

Revêtement intérieur laine ECOfelt
Revêtement de sol Anker Aera,
antistatique

Ventilation contrôlée, automatisée et
filtrée HEPA 13, +120 l/s

Lumière procédé VLD anti-microbien
Traitement de surface permanent
nanotechnologie anti- microbienne



Information technique HEALTH

Revêtement plafond ECOfelt
Revêtement mural Laminé (HPL)

Revêtement de sol Mipolam Rubus,
EL7 ESD

Ventilation contrôlée, automatisée et
filtrée HEPA 13, +120 l/s

Lumière procédé VLD anti-microbien
Traitement de surface nanotechnologie
anti-microbienne
Puissance G0-G1

